



HD/SD 雲台攝影機

# PTC-150

PTC-150是AV市場影像製作、電視導播室、固定位置拍攝製作、講座錄製、會議和宗教影像製作的理想選擇。其獨特的位置追蹤功能能夠即時輸出幀精確的影像。除了有Tally燈的輔助，PTC-150具有3G 1080p 50/60解析度和200萬畫素，30倍光學變焦，適合多種類型的活動應用。



- 影像感光元件：1/2.8 CMOS鏡頭
- 有效像素數：2.0百萬像素
- 影像解析度：
  - 1080\_59.94P/50P/29.97P/25P
  - 1080\_59.94i/50i
  - 720\_59.94P/50P/29.97P/25P
  - 480i/576i
- HD影像輸出：SDI、HDMI
- SD影像輸出：Composite
- Tally信號輸入及雙色燈號顯示
- 光學變焦：30倍。
- 水平/俯仰攝影角度：左右水平270°/垂直：上昂90°、下俯20°
- 水平/傾斜攝影速度：左右水平150°/秒，上下垂直150°/秒
- 最低照度：
  - 顏色：0.4 LX (50IRE · F1.8/30秒)
  - B/W：0.03LX (50IRE · F1.8/30秒)
- S/N：50 dB
- 增益自動/手動：0~39 dB (最大增益限制9 to 39 dB)
- 快門速度：
  - NTSC系統1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000秒
  - PAL系統1/50、1/100、1/250、1/500、1/1000秒
- 曝光控制：自動、手動、優先自動曝光 (快門、光圈)、曝光補償、立枯病
- 白平衡：自動、手動、室內、室外、一鍵式自動、螢光燈模式。
- 對焦系統：自動/手動
- 水平視角63.7度 (廣角)
- 焦距f =4.3mm (寬)~94.6mm(遠攝)/F1.6 ~ 4.7
- 最小拍攝物距：30cm
- 預置位：50個
- 自動ICR濾片拍攝：有
- 攝影設定：影像翻轉、畫面靜止、彩條輸出及休眠功能
- 攝像機控制端子：RS-422/DVIP (RJ-45)
- 同步系統：INT
- 工作電源：DC 12V
- 消耗功率：17W
- 工作溫度：0°C至50°C
- 存儲溫度：- 10°C至+ 60°C
- 尺寸 (寬x高x深)：173mm x 218.9mm x 189.1mm
- 重量：2.76公斤
- 機身顏色：白或黑
- 吊頂安裝：可

